



TNVR-321H NVR 32CH

ネットワークビデオレコーダー



- 12MP/6MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/720P/960H/D1/CIFのIP CAM入力をサポート
- 顔検出と比較をサポート
- プラグ&プレイ対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone/iPad/Android)
- 録画保持機能対応
- USBまたはリモートでのファームウェアアップグレードに対応
- 16CH再生対応 1/4/9/16ch.
- ネットワークのオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- Edge/Chrome/Firefox (Windows) Safari (iOS) ブラウザに対応
- ONVIF/RTSP接続をサポート

TNVR-321H

システム		顔認識機能	
圧縮モード	H.265S/H.265/H.264	チャンネル	32CH
オペレーティングシステム	Linux	顔画像データベース	32のライブラリ10,000の顔画像
ビデオ		演算能力	18枚/秒
ネットワーク入力	32CH	顔画像検索	画像による検索に対応
ネットワークアクセス帯域幅	160Mbps	データベース管理	顔写真の追加, 修正, 削除, 検索
ネットワークアクセス形式	12MP @20fps 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 1280×1024/720P/960H/D1/CIF @25/30fps	顔写真の追加	APP, WEB, 外部入力による顔写真の追加
ビデオ出力	HDMI1: 3840×2160/1920×1080/ 1280×1024/1024×768 HDMI2: 1920×1080/1280×1024/ 1024×768 VGA: 1920×1080/1280×1024/1024×768	顔写真外部登録	解像度: 64×64~1920×1080 サイズ: 200KB以下 形式: jpg
		顔写真の比較	成功した顔認識アラームと 不審者一致アラームをサポート
		顔のトレース	有
		顔情報の統計グラフ	棒グラフ
オーディオ		顔情報の統計モード	日, 週, 月, 四半期, およびカスタマイズされた期間ごとの統計
ネットワーク入力	32 CH	外部インターフェイス	
ローカル入力	RCAX1	ネットワークインターフェイス	RJ45 10/100/1000 Mbps×2
ローカル出力	RCAX1	PoEポート	—
録画		USBインターフェース	USB 2.0×2 (フロントパネルと背面パネルに1基ずつ装備パネル) USB 3.0×1 (リアパネル)
対応録画解像度	デュアル/シングル・ストリーム録画	リモートコントローラー	オプション
録画モード	手動/タイマー/モーション/センサー	ネットワーク	
再生		プロトコル	TCP, IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, 802.1X, RTP, RTCP, RTSP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
同時再生	最大16CH	ネットワーク機能	NVMS2.0 Lite/EMAP/Edge/Chrome/Firefox/Safariをサポート
検索	フェイス/IVS/日時検索/イベント検索/ スマート検索	Webクライアント	オンライン最大128ユーザー
再生機能	再生/一時停止/FF/REW/デジタルズーム	クライアントアプリケーション	ディスプレイ/再生/バックアップ/ DVRコントロール/PTZコントロール
アラーム		基本仕様	
形式	手動/センサー/モーション/例外/ スマートイベント	動作電源	ATX 200W (AC100V~240V)
アラーム入力 (IPC)	32CH	消費電力	≤30W (HDDなし)
アラーム入力 (NVR)	16CH	動作環境	温度
アラーム出力 (IPC)	32CH		湿度
アラーム出力 (NVR)	4CH		-10~50℃
トリガー	録音/スナップ/プリセット/Eメール/ APPプッシュメッセージ		10~90%
ストレージ		製品寸法	445×435.6×98.6 (W×D×H) mm
SATA	8	製品重量	本体のみ 約6.8kg (HDDなし)
eSATA	1		
キャパシティ	HDDあたり最大10TB		
RAID	0/1/5/6/10		
バックアップ			
ローカルバックアップ	有		
ネットワークバックアップ	有		