


TIZ-402 IP 魚眼カメラ

12MP IR 搭載



- H.265, H.264, MJPEG
- 12MPセンサー,9MP 1:1(3000×3000)@30fps
- 赤外線照射距離 10~20 m
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC 搭載
- フルカラーモード,赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロ SD カードスロット搭載, 最大 256GB
- ROI コーディングをサポート
- 2ストリームでの出力が可能
- 保護等級 IP67



	カメ	ラ	オーディオ			
イメージセンサー	1/1.7" Progressive Scan CMOS		オーディオ圧縮形式	t G.711A/U		
センサー解像度	4000×3000		マイク	有		
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,0	00s	インターフェイス			
最低照度		AGC ON; Olux with IR				
レンズ	1.65mm @F2.0		ネットワーク	RJ45		
	壁面取付	文 天井取付 卓上	ビデオ出力	CVBSビデオ出力(BNC×1)		
画角	型面取的 180°	360° 360°	オーディオ入力	内臓マイク×1		
		360 360	オーディオ出力	内臓スピーカー×1		
	10~20m		アラーム入力	1CH		
信号雑音比	≥50dB		アラーム出力	1CH		
WDR	有			ストレージ		
昼夜	自動切り替え		SD カード	最大256GB		
BLC	有		リセットボタン	有		
HLC	有		J E J F M J J			
Digital DNR	3D DNR		その他機能			
	画像出力		遠隔監視	Web,CMS,NVR,APP		
ビデオ圧縮形式	メインストリーム:H.265, H.264 サブストリーム:H.265, H.264		ウェブブラウザー	IE11(要プラグイン), Ch 89.0+, Firefox 87.0+, S	Safari 14.0+	
	MUPEG Mode1		オンライン接続	最大6人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート		
メインストリーム	Fisheye+Panoramic+3 PTZ Fisheye view 50Hz: 20fps@3000×3000 25fps@(2160×2160,1920×1920,1440×1440,960×960) Fisheye view 60Hz: 20fps@3000×3000 30fps@(2160×2160,1920×1920,1440×1440,960×960) Panoramic view 50Hz: 15fps@(4000×3000,3840×2160) Panoramic view 60Hz: 15fps@(4000×3000,3840×2160) 3PTZ view 50Hz:15fps@(1280×720)*3 3PTZ view 60Hz:15fps@(1280×720)*3 Mode 2 Fisheye+4PTZ Fisheye view 50Hz: 25fps@(3000×3000,2160×2160,1920×1920,1440×1440,960×960) Fisheye view 60Hz: 30fps@(3000×3000,2160×2160,1920×1920,1440×1440,960×960) 4PTZ view 50Hz:15fps@(1280×720)*4 4PTZ view 60Hz:15fps@(1280×720)*4 Mode 3		ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPOE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST		
			インターフェイス プロトコル	ONVIF		
			スマートアラーム	動体検知,センサーアラーム,SDカードエラー, SDカード容量不足,IPアドレスの競合, ケーブルの切断		
			高度解析	モード1(壁掛けまたは卓上): 領域侵入,領域入口,領域出口,ラインによる ターゲットカウント(人間,車両分類) crモード1,2,3(天井取り付け): (人間)領域侵入,領域入口,領域出口, ラインによるターゲットカウント, 群衆密度検出,ヒートマップ OWD密度検出		
			一般機能	ウォーターマーク,ビデオマスク,ハートビート, コリドーパターン,魚眼歪み補正, システムバックアップ		
			PoE	有,IEEE802.3af		
			基本仕様			
			 動作電源	DC12V, PoE		
	Fisheye+4 PTZ Fusion Fisheye view 50Hz:		消費電力	<10.5W		
	25fps@(3000×3000,2160×2160, 1920×1920,1440×1440,960×960) Fisheye view 60Hz: 30fps@(3000×3000,2160×2160,		/// // // // // // // // // // // // //	温度		
			動作環境	-30~60°C	95%以下 (結露なし)	
	1920×1920	,1440×1440,960×960)	 製品寸法	Ф130.6×46.3mm	V. 222 0: 07	
	4PTZ fusion view 50Hz: 20fps@2560×1440		製品重量	本体のみ 約516.2g		
	4PTZ fusion v		保護等級	1P67		
	20fps@2560×1440		取付方法	TF0/ 天井取り付け,壁取り付け,卓上		
サブストリーム	Fisheye view 25fps@1920> Fisheye view	50Hz: <1920,960×960,480×480	۳/۱۷۲۱۳۰	八万松 ノバル, 至収 ソリ	77,于上	
ビットレート	128Kbps~16Mbps					
ビットレートタイプ	VBR, CBR					
	彩度,明るさ,クロマ,コントラスト,ワイドダイナ					
画像設定	ミック,シャープ クライアントソ ザで調整可能	ネス,NR,等 フトウェアまたはウェブ・ブラウ				
ROI	個別に設定可能					
			J			