

カメラとレコーダー、繋ぐのはケーブル一本。



TSP 有線 PoE カメラパッケージ

カメラまではLANケーブル一本で接続。
レコーダーはモニター、スピーカー、マイク一体型のオールインワン。
安定した通信と、簡略化された工事・接続設定を実現した
一体型レコーダーとカメラが簡単に接続できるパッケージです。

WIRE CAMERA
Instant security solution series
PACKAGE



TSP-P1-NVR11



標準
セット

モニター一体型レコーダー

HDD 2TB 搭載
スピーカー内蔵
PoE 8 台対応 + ネットワーク 8 台
専用アダプター付属
寸 法: 275×225×120mm (W×H×D)
(本体部)
重 量: 本体のみ 1200g (HDD なし)

TSP-P1-0411/TSP-P1-0211

カメラは1台からセット可能、
機種・台数を自由に選択いただけます

設置規模によって
「バレットカメラ4台とタレットカメラ1台の計5台」など
カメラの台数、種類を自由に選べます。



11インチモニター一体型レコーダー

標準セット (TSP-P1-0411)

11インチモニター一体型 NVR
バレットカメラ×4
※TSP-P1-0211 はバレットカメラ 2 台



バレットカメラ

TSP-PB-5M



標準
4台セット



バレットカメラ (標準4台)

画 角: 水平 90° 垂直 60°
夜間照明: 赤外線 + 白色光自動切替
赤外線照射距離: 最大約 15m
白色 LED 照射距離: 最大約 15m
出力解像度: 5MP
フレームレート: 最大 25fps
動作電源: DC12V, PoE 電源
消費電力: ≤3W
保護等級: IP66
寸 法: 66.3×66.3×181mm (W×H×D)
重 量: 本体のみ約 355g

TSP-PD-5M



1台から
追加
可能



ドーム カメラ (選択可能)

画 角: 水平 120° 垂直 75°
夜間照明: 赤外線 + 白色光自動切替
赤外線照射距離: 最大約 15m
白色 LED 照射距離: 最大約 15m
出力解像度: 最大 5MP
フレームレート: 最大 25fps
動作電源: DC12V, PoE 電源
消費電力: ≤3W
保護等級: IP66
寸 法: Φ109mm×90.8mm (Φ×H)
重 量: 本体のみ約 297g

TSP-PT-5M



1台から
追加
可能




タレットカメラ (選択可能)

画 角: 水平 90° 垂直 60°
パンチルト: 水平 270° 垂直 90°
夜間照明: 赤外線 + 白色光自動切替
赤外線照射距離: 最大約 15m
白色 LED 照射距離: 最大約 15m
出力解像度: 5MP
フレームレート: 最大 20fps
動作電源: DC12V, PoE 電源
消費電力: ≤3W
保護等級: IP65
寸 法: 93×135×134mm (W×H×D)
重 量: 本体のみ約 463g


白色LEDが搭載されていると

夜間撮影時にカラーでの撮影が可能です



夜間赤外線撮影時は基本白黒での映像になりますが、白色光 LED で照射することにより、色の識別が可能になります。

防犯効果が期待できます。



AI機能の動体検知、人体検知で映像の変化や人を検知した場合に、白色光が点灯し、侵入防止効果が期待できます。

販売店

お問い合わせは

こちら

0120-77-6270

受付時間 (月～金) 9:00～18:00

※土日祝は受け付けておりません。

TSP TOTAL SOLUTION PARTNERS
株式会社 TSP

〒171-0043
東京都豊島区要町1-16-9

Mail: info@tspco.jp

その他 詳細はお気軽にお尋ねください。