



TSP-S01

ソーラーパネル付きワイヤレスカメラ







| カメラ | | | |
|-----------|---|---|------|
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS Sensor | | |
| | 最低照度:0.01 Lux 焦点距離:4.0mm,絞り値:F2.0 | | |
| レンズ | | | - 工士 |
| 画角 | 対角 | 水平 | 垂直 |
| | 100° | 88° | 65° |
| 暗視方式 | 赤外線LED:照射距離 約7~10m 白色光LED:照射距離 約7~10m | | |
| 映像 | | | |
| 圧縮形式 | H.264 | | |
| 解像度 | 最大解像度:2304×1296 | | |
| フレームレート | 15fps | | |
| アンチフリッカー | 50Hz,60Hz | | |
| オーディオ | | | |
| 音声入力 | マイク内蔵 | | |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 | | |
| 圧縮形式 | AAC | | |
| ネットワーク | | | |
| 無線LAN | 2.4 GHz WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) | | |
| IPアドレスタイプ | DHCP | | |
| プロトコル | TCP/IP,UDP/IP,DHCP,RTMP,MUTP | | |
| インターフェイス | | | |
| ボタン | リセットボタン | | |
| ストレージ | Micro SDカード×1 | | |
| 電源 | Type-C USB×1 | | |
| 基本仕様 | | | |
| 充電池 | 容量 | 4400mAh | |
| | 取り外し | 不可 | |
| | 連続使用時間 | 3か月間(1日あたり10秒の 動画を20本記録する条件下) | |
| | 充電電圧 | 5 V ±5% | |
| | 充電電流 | 1.5 A | |
| | 充電時間 | 10時間以内 (ほぼ空の状態から5V1.5Aの 充電器を使用した場合) | |
| | 保護方式 | 過充電、過放電、過電流、短絡、ならびに高温・低温時の充電保護 | |
| 消費電力 | 待機中 | 1.68 mW | |
| | 日中撮影時 | 0.88 W | |
| | 夜間撮影時 | 2.23 W | |
| 保護等級 | IP65 | | |
| 製品寸法 | カメラ 58×89×68(W×H×D)mm パネル 85×141×11(W×H×D)mm | | |
| 製品重量 | 約220g(本体のみ) | | |
| 認証 | CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368, UKCA, CP65 | | |