

安心をもっと シンプルに。

ワイヤレスカメラ4台と
モニター一体型レコーダーが
パッケージになった
セキュリティ・ソリューション・システム。

カメラ増設最大8台まで接続可能の
モニター一体型レコーダー。
敷地面積や建物の構造によってカスタマイズが可能です。
防犯対策、設備監視をお手伝いします。



WIRELESS CAMERA PACKAGE

Instant security solution series

TSP-W1-0412

Wi Fi 6対応

通信スピードが従来より早く、複数端末の同時利用に耐えます。
消費電力も抑制でき、セキュリティ面も強化されます。

AI機能

AI技術によって、動体検知のみの場合より効率的な監視
が可能です。

高機能

レコーダーは「標準2TB HDD」を搭載。
カメラ4台接続した場合、約40日間の連続録画が
可能です。人体検知や各種エラーにも対応。

高画質

カメラは最大5MP、最大15fps、
保護等級IP66を取得しています。

設置が簡単

レコーダーとカメラはワイヤレス接続のため、
コードによる接続とは違い、電源のみで設置可能
です。コードの制限なくスッキリと設置できます。

TSP-W1-0412

TSP-W1-NVR12

モニター一体型レコーダー

ビデオ出力：1280×1024、1440×900、
1920×1080、4K@30Hz

オーディオ出力：内蔵スピーカー、HDMI

ストレージデバイス：標準 2TB HDD（最大 6TB HDD）

電源：使用電源 12V（専用 AC アダプター入力 100V）

消費電力 5W 以下（HDD 含まず・システム安定稼働時）

寸法：290×232×100mm（W×H×D）（アンテナ含まず）

重量：本体のみ 980g（スタンド込み／HDD なし）



TSP-WB-5M6-1

バレットカメラ（標準 3 台）

画角：水平 80° 垂直 42.9°

赤外線 LED：約 10 ～ 15m

白色 LED：約 8～12m

解像度：メイン 2880×1620@15fps

サブ 800×448@15fps

AI：人体検知、インテリジェントアラーム

ネットワーク：WiFi6

保護等級：IP66

寸法：72×182×67mm（W×D×H）

重量：本体のみ 390g



TSP-WT-3M6-1

タレットカメラ（標準 1 台）

画角：水平 80° 垂直 55.1°

PT：モータライズ PT

可動範囲水平：0°～270°

可動範囲上下：0°～100°

赤外線 LED：約 10 ～ 15m

白色 LED：約 8～12m

解像度：メイン 2304×1296@15fps

サブ 800×448@15fps

AI：人体検知、

オートトラッキング、

インテリジェントアラーム

ネットワーク：WiFi6

保護等級：IP66

寸法：95×150×145mm（W×D×H）

重量：本体のみ 380g



**カメラは最大 8 台まで接続可能、
機種・台数を自由に選択していただけます**

セットのカメラ 4 台に加え、増設時にはドームカメラ 1 台を増設や、バレットカメラのみ 3 台増設…など設備規模によってカメラの台数、種類を自由に選べます。

TSP-WD-5M6-1

ドームカメラ

画角：水平 80° 垂直 48°

PT：モータライズ PT

可動範囲水平：0°～300°

可動範囲上下：0°～90°

赤外線 LED：約 10 ～ 15m

解像度：メイン 2880×1620@15fps

サブ 800×448@15fps

AI：人体検知、インテリジェントアラーム

ネットワーク：WiFi6

保護等級：IP66

寸法：Φ110mm×高さ110mm（アンテナ含まない）

重量：約 480g（本体、取り付け金具、アンテナ含む）



標準セット

12 インチモニター一体型 NVR

タレットカメラ ×1

バレットカメラ ×3

タレットカメラ



バレットカメラ



12 インチモニター一体型 NVR

標準セットの他に
4 台追加増設が可能



※こちらのカメラは
増設の一例です

セットのカメラと同機種 1 台からの
増設はもちろん、
ドーム型カメラの増設も可能です。

販売店

お問い合わせは

こちら

0120-77-6270

受付時間（月～金）9:00～18:00

※土日祝は受け付けておりません。



TOTAL SOLUTION PARTNERS

株式会社 TSP

〒171-0043

東京都豊島区要町1-16-9

Mail: info@tspeco.jp

その他 詳細はお気軽にお尋ねください。