

安心をもっと シンプルに。

ワイヤレスカメラ4台と
モニター一体型レコーダーが
パッケージになった
セキュリティ・ソリューション・システム。

カメラ増設最大**10**台まで接続可能の
モニター一体型レコーダー。
敷地面積や建物の構造によってカスタマイズが可能です。
防犯対策、設備監視をお手伝いします。



WIRELESS CAMERA PACKAGE

Instant security solution series

Wi Fi 6対応

通信スピードが従来より早く、複数端末の同時利用に耐えます。
消費電力も抑制でき、セキュリティ面も強化されます。

AI機能

AI技術によって、動体検知のみの場合より効率的な監視
が可能です。

高機能

レコーダーは「標準 2 TB HDD」を搭載。
カメラ4台接続した場合、約40日間の連続録画が
可能です。モーション検知や各種エラーにも対応。

高画質

カメラはFHD(フルハイビジョン)、
最大15fps、保護等級IP66を
取得しています。

設置が簡単

レコーダーとカメラはワイヤレス接続のため、
コードによる接続とは違い、電源のみで設置可能
です。コードの制限なくスッキリと設置できます。

TSP-W1-0415set



モニター一体型レコーダー

ビデオ出力：HDMI、1024×768、1280×1024、
1440×900、1920×1080、4k
オーディオ出力：内蔵スピーカー、HDMI、イヤフォンジャック
ストレージデバイス：標準 2TB（最大 6TB HDD）
電源：使用電源 12V 3A（専用 AC アダプター入力 100V）
消費電力 7.5W 以下（HDD 含まず・システム安定稼働時）
寸法：205×205×47mm（W×D×H）
重量：本体のみ 580g（HDD なし）

バレットカメラ（標準 3 台）

画角：水平 80° 垂直 42.9°
赤外線 / LED：約 10～15m
ホワイトライト 8～12m
解像度：メイン 2880×1620@15fps
サブ 640×360@15fps
A I：人体検知、インテリジェントアラーム
ネットワーク：WiFi6
保護等級：IP66
寸法：172×76×72mm（W×D×H）
重量：本体のみ 250g



タレットカメラ（標準 1 台）

画角：水平 80° 垂直 48°
P T：モータライズ PT
水平：0°～355° 上下：0°～90°
オートトラッキング対応
赤外線 / LED：約 10～15m
ホワイトライト 8～12m
解像度：メイン 2880×1620@15fps
サブ 640×360@15fps
A I：人体検知、
モーショントラッキング、
インテリジェントアラーム
ネットワーク：WiFi6
保護等級：IP66
寸法：95×150×145mm（W×D×H）
重量：本体のみ 380g



**カメラは最大10台まで接続可能、
機種・台数を自由に選択していただけます**

セットのカメラ4台に加え、増設時にはドームカメラ 1 台を増設や、バレットカメラのみ 3 台増設…など設備、
規模によってカメラの台数、種類を自由に選べます。

ドームカメラ

画角：水平 80° 垂直 42.9°
P T：モータライズ PT
水平：0°～355° 上下：0°～90°
オートトラッキング対応
赤外線 / LED：約 10～15m
解像度：メイン 2880×1620@15fps
サブ 640×360@15fps
A I：人体検知、
インテリジェントアラーム
ネットワーク：WiFi6 保護等級：IP66
寸法：Φ110mm×高さ100mm（アンテナ含まない）
重量：約 480g（本体、取り付け金具、アンテナ含む）



標準セット
15 インチモニター一体型 NVR
タレットカメラ ×1
バレットカメラ ×3

タレットカメラ



バレットカメラ



15 インチモニター一体型 NVR



標準セットの他に
6 台追加増設が可能

※こちらのカメラは
増設の一例です

セットのカメラと同機種 1 台からの
増設はもちろん、
ドーム型カメラの増設も可能です。

販売店

お問い合わせは
こちら

0120-77-6270

受付時間（月～金）9:00～18:00

※土日祝は受け付けておりません。



TOTAL SOLUTION PARTNERS

株式会社 TSP

〒171-0043

東京都豊島区要町1-16-9

Mail: info@tspco.jp

その他 詳細はお気軽にお尋ねください。