


TNVR-641H NVR 64CH

ネットワークビデオレコーダー




- 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 720P, 960H, D1, CIFのIPCAM入力をサポート
- 顔検出と比較をサポート
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone, iPad, Android)
- USBまたはリモートでのファームウェアアップグレードに対応
- 同時再生最大16CH対応
画面分割1, 4, 9, 16ch対応
- ネットワークのオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- Edge, Chrome, Firefox (Windows), Safari (iOS) ブラウザに対応
- ONVIF, RTSP接続をサポート



TNVR-641H

システム		ストレージ	
圧縮モード	H.265,H.264	SATA	8
オペレーティングシステム	Linux	eSATA	2
ビデオ		キャパシティ	HDDあたり最大10TB
		RAID	0,1,5,6,10
ネットワーク入力	64CH	バックアップ	
ネットワークアクセス帯域幅	640Mbps	ローカルバックアップ	有
ネットワークアクセス形式	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080p,1280×1024,720p,960h,D1,CIF	ネットワークバックアップ	有
ビデオ出力	HDMI1:7680×4320@60/@30fps,3840×2160@60/@30fps,1920×1080,1280×1024,1024×768 (HDMI1出力の解像度が8Kの場合,HDMI2は使用できません。) HDMI2:3840×2160@60/@30fps,1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI3:3840×2160@60/@30fps,1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI4:1920×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 (VGAとHDMI1は同じビデオソースを出力します)	モバイル端末	
		操作システム	iOS,Android
		顔認識	
		チャンネル数	64CH
		顔画像データベース	32データベース 顔写真10,000枚
オーディオ		処理能力	36枚/秒
		顔画像検索	画像による検索に対応
		データベース管理	顔写真の追加,修正,削除,検索
		顔写真の追加	アプリ,ウェブ,外部入力による顔写真を追加
		フェイスマップ	サポート
オーディオ		顔の統計	棒グラフ
		顔情報統計	日,週,月,四半期,および
		モデルスタイル	カスタマイズした期間ごとの統計
録画		外部インターフェース	
録画解像度	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1280×1024,720P,960H,D1,CIF	ネットワークインターフェース	RJ45 10/100/1000 Mbps×2
フレームレート	NTSC:30fps,PAL:25fps	USBインターフェース	USB2.0×3 (フロントパネル×2),USB3.0×1
対応録画解像度	デュアル・ストリーム,シングル・ストリーム	PoEインターフェース	無し
録画モード	手動,タイマー,モーション,センサー	リモートコントローラー	オプション
再生		ネットワーク	
同時再生	最大16CH	プロトコル	TCP/IP,IPv4,IPv6,UDP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP,HTTPS,FTP,802.1X,RTP,RTCP,RTSP,WebSocket,SNMP,IGMP,ONVIF
検索	フェイス,IVS,日時,イベント,スマート	ブラウザ	サポートNVMS2.0 Lite,EMAP,Edge,Chrome,Firefox,Safari
再生機能	再生,一時停止,早送り再生,逆再生,デジタル拡大表示	同時接続ユーザー数	最大128ユーザーの同時モニタリングに対応
アラーム		リモコン	表示,再生,バックアップ,DVRコントロール
形式	マニュアル,センサー,モーション,例外,スマートイベント	基本仕様	
アラーム入力(IPC)	64CH	動作電源	AC 100V~240V
アラーム入力(NVR)	16CH	消費電力	≤50W (HDDなし)
アラーム出力(IPC)	32CH	動作環境	温度
アラーム出力(NVR)	8CH		湿度
トリガー	録画,スクリーンショット,プリセットポイント,Eメール,APPプッシュメッセージ		-10~50℃
			10~90%
		製品寸法	本体:437.2×560×88mm ブラケット含:479.4×585×88mm (W×D×H)
		製品重量	本体のみ 約10450g (HDDなし)



TNVR-641H背面 端子配置図